

Etiketten op voertuigen:

- Ruitvormig en 250 x 250 mm
- Op een contrasterende kleur
- Duurzaam en weersbestendig

Bulkcontainers:

- Etiketten moeten op 4 zijden van de (bulk) container worden aangebracht

Voertuigen:

- Grote etiketten op de linker,- rechter,- en achterzijde van het voertuig
- Oranje bord op de voor- en achterzijde van het voertuig
- Denk aan milieu etikettering
- Bij het afkoppelen van een oplegger blijven de etiketten en het oranje bord op dezelfde wijze bevestigd, als ware deze nog aangekoppeld
- Indien op een afgekoppelde trailer containers zijn geladen met gevaarlijke stoffen, dan moeten op de containers op 4 zijden de grote etiketten aanwezig blijven en aan de achterzijde van de oplegger het oranje bord.

Etiket stoffen in verwarmde toestand:

- Bij vloeistoffen met een temperatuur van 100 graden C of hoger
- Bij vloeistoffen die boven hun kookpunt worden vervoerd
- Bij vaste stoffen bij een temperatuur van 240 graden C of hoger
- Etiket is driehoekig, rood, met een thermometer en minimaal 250 mm

Gegaste containers:

- Kenmerking is 400 x 300 mm "This container is under fumigation"
- Letters tenminste 25 mm hoog
- Gegaste containers mogen alleen door speciaal opgeleide personen worden geventileerd
- Etiket op een niet geloste en wel geventileerde container moet blijven zitten
- Ook als er geen gevaarlijke stoffen geladen zijn, moet een gegaste container dit etiket dragen.